

## SPORT PAINT

ESMALTE ACRÍLICO ESPECIAL TENIS

Es un esmalte acrílico que desarrolla una pintura decorativa antiderrapante de aspecto mate de extraordinaria resistencia al frote húmedo y a la alcalinidad de los soportes, además de proporcionar una gran dureza y gran flexibilidad que mejora considerablemente el bienestar de los jugadores.

Alto poder cubridor. Excelente resistencia a las inclemencias climáticas.

### APLICACIONES

SPORT PAINT revestimiento decorativo para pistas de tenis duro, hormigón poroso, cemento, revestimiento de alquitrán, arcilla expandida, suelo de madera.

Revestimientos decorativos para salas polideportivas, garajes, almacenes y pavimentos exteriores.

### PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las superficies a tratar deben estar secas, desengrasadas y perfectamente exentas de polvo.

Los hormigones deberán tener 28 días para secarse y los revestimientos de alquitrán entre 15 y 30 días

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse con brocha, rodillo o airless.

Brocha o rodillo: primera capa disuelta alrededor del 10% con agua, segunda capa disuelta al 5% con agua.

Airless: aplicar 3 capas cruzadas disueltas a 15%.

Para marcar líneas, aconsejamos la utilización de nuestro producto DURLOP.





## CONSUMO

Entre 150-250 g/m<sup>2</sup> por capa aplicada, dependiendo de la rugosidad y del tipo de soporte, del tipo de herramienta y de la mano de obra.

## COLORES

Rojo y verde.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

SPORT PAINT se presenta en envases de 30 kilos herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

SPORT PAINT es sensible al hielo mientras no esté aplicado.



## HIGIENE Y SEGURIDAD

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto:	Mate
Vehículo:	Copolímero acrílico-estirénico
Disolvente:	Agua
Pigmentos:	Pigmentos minerales estables
PH:	8,5 ± 0,5
Viscosidad:	30 ± 3 P (25°C)
Extracto seco:	65,0 ± 5,0%
Finura (Escala North):	5
Densidad:	1,45 g/cm <sup>3</sup> aproximadamente
Secado al tacto a 20°C:	20 minutos
Secado para repintar a 20°C:	3 horas
Secado total a 20°C:	24 horas